

SMILING HOUSE PAINT STORE PLASTAIR

Aditiv pentru mortar – înlocuitor de var

Utilizare:

SMILING HOUSE PAINT STORE PLASTAIR este un aditiv pentru plastifierea și afânarea tencuielilor preparate în construcții care face posibilă utilizarea tencuielilor fără var sau reducerea cantităților de var utilizate. Avantaje: datorită porozității ridicate se poate folosi cu succes și la tencuirea clădirilor vechi cu igrasie. Îmbunătățește aderența între cărămizi. Crește rezistența mecanică a tencuielii. Tencuiala se aplică mai ușor și se poate netezi într-un interval mai lung.

Depozitare:

Se poate utiliza 24 de luni de la data fabricației înscrisă pe etichetă în ambalajul original închis ermetic, depozitat la temperatură între 10-40 °C. Spațiul de depozitare trebuie să fie răcoros, uscat, aerisit, ferit de razele solare. Se păstrează ferit de căldură și surse de aprindere.

Mod de utilizare:

Pregătirea mortarului: într-un malaxor mic se toarnă o găleată de apă la care se adaugă aprox. 0,5 dl (3 capace) de **SMILING HOUSE PAINT STORE PLASTAIR** iar după amestecare se adaugă ciment și nisip (1 parte ciment și 3-5 părți nisip) până la obținerea consistenței dorite). Dacă materialul astfel obținut este folosit pentru tencuire se mai adaugă 1 lopată de var stins pentru o lucrabilitate mai bună. La betoane: **SMILING HOUSE PAINT STORE PLASTAIR** se poate adăuga la beton în proporție de 0,1% pentru îmbunătățirea prelucrabilității, durabilității, rezistenței la îngheț și sare.

Norme de protecția muncii:

R36/38 Iritant pentru ochi și piele

S1/2 Păstrați încuiat și nu lăsați la îndemâna copiilor

S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist

S45 În caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul (dacă este posibil a se arăta eticheta).

Produs ecologic, netoxic, din compuși naturali, ușor alcalin.

Culoarea: maro închis

Miros: specific

Punct de autoaprindere: nu are

Produs neinflamabil

Densitatea: 1,02 g/cm³ (25 °C)

Hidrosolubilitate nelimitată la 20 °C

pH: 9,1-9,2

Xi



Iritant

3. Összetétel, információk az összetevőkről

3.1. Ismert alkotóelemek: szintetikus alapu natrium-lauril-eter-szulfat vizes oldata..

3.2. A termékben előforduló anyagok és koncentrációjuk:

Megnevezés	Koncentráció tartomány %	Osztályozás	
		Veszély-jel	Figyelmeztető mondat
Natrium-lauril-eter-szulfat CAS-szám: 68585-34-2 EU-szám: 500-223-8	≤ 20	Xi	R 36/38
		Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2	H319 H315